

DuoBox

C 1



**MONTAUTO a colonna
DUO BOX C/1**

- MONTAUTO a comando elettrico con movimentazioni oleodinamiche per traslazione di autovetture tra piani definiti con:
 - sistema di elevazione formato da due telai laterali, assemblati con guide in acciaio ST52.3 profilate a caldo (EN ISO 9001), completi di carrelli di scorrimento dotati di cuscinetti idonei per carichi radiali e assiali. La movimentazione viene eseguita da cilindri oleodinamici dotati di valvole paracadute, valvole di blocco e una barra stabilizzatrice del flusso oleodinamico.
- Piattaforma autoportante.
- Portata utile MONTAUTO standard kg 3000
- Profondità fossa MONTAUTO: da 200 mm a 500 mm
- Dimensione fossa MONTAUTO standard: 5360 x 3000 mm
- Corsa utile di sollevamento MONTAUTO: da 3000 a 11000 mm
- Potenza installata 4 kW, tensione 380 Volt trifase

**Column car lift
DUO BOX C/1**

- *Electric control car lift with hydraulic movement for traslating motor vehicles between defined floors with:*
 - *elevation system formed by two side frames, assembled with guides in hot profiled ST52.3 steel (EN ISO 9001), complete with sliding trolleys equipped with bearings suitable for radial and axial loads. The movement is performed by hydraulic cylinders equipped with hose rupture valves, counter balance valves and a stabilizer bar for the hydraulic flow.*
- *self-supporting platform.*
- *Standard working capacity: 3000 kg*
- *Pit depth: 200 mm up to 500 mm*
- *Standard pit dimentions: 5360 x 3000 mm*
- *Path of lift: 3000 up to 11000 mm*
- *Installed power 4 kW, voltage 380 Volt three-phase.*

